

# LÍQUIDOS PARA FREIO

# Controloil

## DESEMPENHO COMPROVADO



O líquido de freio é responsável pela pressão que movimenta as pastilhas e lonas. Tem a função de lubrificar e evitar a corrosão de todo o sistema e participação fundamental para que o veículo tenha uma frenagem segura.

Assim como as pastilhas de freio, o líquido de freio também deve ser trocado. Por se tratar de um produto que absorve umidade, com o passar do tempo, reduz seu ponto de ebulição e, por consequência, sua eficiência à alta temperatura, além de contribuir na formação de impurezas que comprometem o funcionamento do sistema de freio.

# LÍQUIDOS PARA FREIO

## Control

- Produto de alta tecnologia e qualidade comprovada;
- Certificado pelo INMETRO;
- Melhor desempenho, garantindo mais segurança;
- Alta performance para veículos com ABS e importados (consulte o manual do veículo).



### ✓ Recomendações Control:

• Recomenda-se, de forma preventiva, a troca periódica do líquido de freio a cada 10 mil km em veículos com pouco uso e anualmente para os demais. Siga sempre a recomendação do fabricante do veículo.

• **Não é aconselhável** somente repor o líquido de freio em caso de queda de nível do reservatório. Quando isso ocorre, se faz necessária uma manutenção corretiva a fim de identificar sua causa. Só após o líquido para freio deve ser totalmente substituído.



LÍQUIDOS DE FREIO CONTROL	OPÇÕES DISPONÍVEIS	CÓDIGO	PONTO DE EBULIÇÃO
DOT 3	200ml 500ml	C-0023 C-0053	≤ 205°C
DOT 4	200ml 500ml	C-0024 C-0054	≤ 230°C
DOT 5.1	500ml	C-0055	≤ 260°C